

SANIPURE 6000

Désinfectant pour le traitement de l'eau et des circuits d'eau

APPLICATIONS

La SANIPURE 6000 est un désinfectant à base de chloramine T pour la désinfection de l'eau et des circuits d'eau.

La SANIPURE 6000 est utilisée pour le traitement de l'eau fournie par les aéroports afin de prévenir une contamination possible lors du transfert de l'eau du camion vers l'avion.

HOMOLOGATIONS

L'OMS recommande la Chloramine T pour la désinfection de l'eau potable.

UTILISATIONS

- Désinfection des camions citernes transportant l'eau potable
Le camion citerne doit être désinfecté à intervalle régulier.
 - La procédure consiste à remplir la citerne avec de l'eau puis ajouter 0,17 g/L de SANIPURE 6000 (soit 17 g pour 100 litres afin d'obtenir 40 ppm de chlore libre).
 - Bien mélanger puis laisser agir 30 minutes
 - Vider complètement la citerne puis la remplir à nouveau avec l'eau potable. Cette eau sera traitée avant transfert dans le réservoir de l'avion selon la méthode ci-dessous.
- Traitement de l'eau potable
 - Le SANIPURE 6000 est ajouté dans l'eau de la citerne du camion à raison de 17 mg par litre (soit 1,7g pour 100 L).
 - Bien mélanger jusqu'à la dissolution complète de SANIPURE 6000.
 - Attendre 30 minutes avant de réaliser le transfert de l'eau dans le réservoir de l'avion.

Pour que l'eau n'ait pas de goût, ne pas utiliser le produit à des concentrations plus élevée que celle indiquée dans cette fiche.

CARACTERISTIQUES

- Un traitement de 16 mg/Litre de SANIPURE 6000 permet d'obtenir 4 ppm (4 mg/L) de Chlore libre.
- Aspect Fine poudre blanche
- Solubilité dans l'eau 150 g/Litre (à 25 °C)
- pH 5% solution aqueuse 8.0 – 10.3
- Durée de vie 24 mois
- Garder dans un endroit frais (entre 5 °C et 25 °C) et sec et ventilé. Bien refermer l'emballage entre chaque usage.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENTS

AR0005160 : Boite 100 g

Carton de 12 unités

Poids du carton: 1,4kg

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS

- PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006)
- Code OTAN : FA2X6